

EL SUV que acorta distancias
y alarga autonomía



EESTUNE

JOYEE 07 PHEV



≥ **1300** km
de autonomía combinada WLTC



MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



Importado y distribuido por:




www.kngloo.eu



BE-MK-202603-1.1

VISITA NUESTRA WEB



MADRID
Calle Sierra Morena, 2
CP. 28946 Fuenlabrada

Tel: +34 810 10 16 19

BARCELONA
Ctra. de la Santa Creu de Calafell, 78 B
CP. 08830 Sant Boi de Llobregat

VALENCIA
Av. del Mestre Rodrigo, 10, Campanar
CP. 46015 Valencia

FICHA TÉCNICA

Bestune Joyee 07 PHEV / Intelligent Assistant Drive / 150 Km WLTC

BESTUNE JOYEE 07 PHEV

Información básica		
Capacidad total de la batería (kWh)		30,9
Potencia de carga rápida (kW) (potencia máxima)		67KW
Tiempo de carga rápida (h)		0.5h
Tiempo de carga lenta (h)		4.8h
Potencia máxima del motor delantero (kW)		168
Par máximo del motor delantero (N·m)		340
Consumo eléctrico cada 100 km (kWh/100 km)		18,3
Consumo de combustible WLTC (L/100 km) (batería descargada)		≤5.2
Autonomía eléctrica WLTC		≥ 150 km
Autonomía total combinada WLTC		≥ 1300 km
Tipo de motor		1.5T
Potencia nominal del motor (kW)		110
Potencia máxima (CV)		150
Par motor (N·m)		225
Capacidad del depósito de combustible (L)		60
Aceleración 0–100 km/h (s)		<7.5
Velocidad máxima (km/h)		≥180
Dimensiones y pesos		
Longitud (mm)		4745
Anchura (mm)		1880
Altura (mm)		1710
Distancia entre ejes (mm)		2772
Peso en orden de marcha (kg)		1862
Capacidad del compartimento de equipaje		560–1,800 L
Seguridad		
Airbags de cortina delanteros y traseros		•
ABS Sistema antibloqueo de frenos		•
EBD Distribución electrónica de la fuerza de frenado		•
HBA Asistencia hidráulica a la frenada		•
Sistema de control de tracción (TCS)		•
Control dinámico de estabilidad (VDC)		•
Asistencia al estacionamiento con deceleración controlada (CDP)		•
Sistema de anulación de freno (BOS)		•
Sistema integrado de control de frenos (IBC)		•
Control de crucero adaptativo avanzado (SACC)		•
Advertencia de salida de carril (LDW)		•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)		•
Advertencia de colisión frontal (FCW)		•
AEB-C/I Frenado automático de emergencia (reconocimiento de vehículos)		•
AEB-P Frenado automático de emergencia (reconocimiento de peatones)		•
Asistente de punto ciego		•
Alerta de tráfico cruzado trasero		•
Asistencia y control		
Selección del modo de conducción		Eco/Comfort/Sport/Snow
Recuperación de energía		•
Confort y comodidad		
Arranque sin llave (arranque manos libres)		•
Volante calefactable		•
Carga inalámbrica para smartphone (50 W)		•

Asientos	
Asiento del conductor / pasajero con calefacción, ventilación y memoria	●
Reposabrazos central trasero (con portavasos)	●
Iluminación	
Conmutación inteligente de luces largas/cortas (IHC)	●
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia	●
Función Coming Home	●
Función Welcome (iluminación ambiental + vinculación del asiento)	●
Ventanas / cristales / retrovisores	
Techo solar panorámico	●
Retrovisores exteriores con calefacción y memoria	●
Inteligencia	
Cámara panorámica de 360°	●
Chasis transparente	●
W-HUD (Head-Up Display proyectado en el parabrisas)	●
Iluminación ambiental (32 colores en los paneles de las puertas)	●
Especial para mercados de exportación	●
Paquetes de idiomas opcionales (chino, inglés y español) para el sistema del vehículo, incluidos el cuadro de instrumentos, la pantalla grande y el sistema de audio	

Notas:
Símbolos empleados:
“●” = Equipamiento de serie, “○” = Equipamiento opcional, “–” = No disponible

Las imágenes y especificaciones mostradas pueden variar según el mercado. Los parámetros, imágenes, precios y características indicados en la ficha técnica, el folleto o la página web no tienen carácter vinculante y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso, pudiendo generar costes adicionales. La configuración específica de cada modelo y su precio correspondiente deberán ser confirmados por un distribuidor autorizado de Kngloo o por Kngloo, y estarán sujetos a las condiciones vigentes en el momento de la confirmación.

Colores Disponibles



Interior Negro Obsidiana



Dimensiones



Ruedas bicolor en aleación de aluminio de 18" de serie